



ESPARCIDOR DE ENMIENDA ORGÁNICA

EE2018

Lanzamiento
Accionamiento
a cadena



¡Conocé más!

0800 333 8300 | f @ t y d | akron.com.ar



CAPACIDAD DE CARGA: 18 m³

- **Desplazamiento a cadena:** Esparcido progresivo y uniforme.
- **Velocidad variable de la cadena.**
- **Cadena de acero con eslabones calibrados.**
- **Traslación de la carga con dos líneas de cadena,** cajas independientes con posibilidad de accionamiento diferenciado.
- **Capacidad de carga máxima:** 20 tn.
- **Transmisión cardánica K514 con junta homocinética y zafe de seguridad.**
- **Dos rolos esparcidores verticales** preparados para trabajar cualquier tipo de enmienda accionadas a 1000 o 540rpm.
- **Compuerta interna incorporada a la caja de carga,** accionamiento independiente.
- **Potencia mínima requerida de arrastre:** 160HP.
- **Consumo máximo de potencia en toma de fuerza:** 50HP.
- **Ancho de esparcido:** 15 a 9m, dependiendo de las RPM 1000/540.
- **Altura de carga:** 2500 mm (con eje balancín).
- **Eje balancín con neumáticos 600/55-26.5.**
- **Eje simple con neumáticos 24.5-32.**
- **Caudal hidráulico:** 80 litros por minuto.
- **Presión hidráulica:** 140 bares.
- **Escalera lateral.**
- **Pintura epoxi.**
- **Pie de apoyo mecánico.**
- **Balanza electrónica (opcional).**



Accionamiento a cadena



Vista posterior (sin compuerta)

Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por AKRON en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo ilustrativo



Av. Rosario de Sta Fe 2256
X2400EFN San Francisco
Córdoba, Argentina.

Tel: 03564 435900
ventas@akron.com.ar

0800 333 8300 | f @ t y | akron.com.ar

