

NVR - Modelo N2128



Sistema operativo Linux



128 canales



Resolución



H.265



16 x Disco Rígido 8TB



Detección de movimiento



Conexión 1000Mbps



Conexión P2P



App Celular



Voltaje



Tecnología MPXH



Protocolo Onvif



Salidas HDMI VGA



VMS



USB x 3



Playback

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Algoritmo de Compresion	Standard H.265
Sistema operativo	Linux embebido

Video / Audio - Entradas

IP	Canales	128 CH
	Resoluciones	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280 1024/960P/ 720P/ 960H/D1/CIF
	Network access bandwidth	384 Mbps
Audio	Compresión	G.711
	Canales	1 CH - RCA
	Two-way audio	SI

Video / Audio - Salidas

Video	HDMI 1	3840 x 2160@60fps / 3840 x 2160@30fps/1920 x 1080 7 1280 x 1024 / 1024 x 768
	HDMI 2	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
Audio	Salida	RCA X 1
	Bitrate	64 kbps

Video en VIVO / Display - Live

Resolución	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/ 720P/960H/D1/CIF	
Canales simultáneos máximo	16	
Funciones	Zoom digital	Si
	Split	Múltiples modos de visualización
	OSD	Control de cámaras PTZ

Video Grabación / Record

Cámaras IP	Resolución	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/ 720P/960H/D1/CIF
	Fotogramas (fps)	Hasta 30 fps
	Bit rate	Dual Stream
Modos de grabación	Manual, Tiempo, Movimiento, Alarma	

Vídeo Reproducción de grabación / Playback

Canales simultáneos máx	1 / 4 / 8 / 16
Búsqueda	Fecha y hora, intervalo de tiempo, evento
Búsqueda inteligente	La línea de tiempo se muestra en colores. Esto permite identificar fácilmente diferentes eventos sucedidos durante el registro de la cámara.
Funciones	Reproducir, Pausa, Velocidad de reproducción rápida/lenta, Adelantar, Retroceder, Digital zoom, Próximo archivo.

Backup

Local	Pendrive, Disco rígido portátil con conexión USB
En forma remota	APP / VMS

Almacenamiento

HDD	Número de discos (HDD)	SATA x16 + E-SATA x1
	Capacidad Máxima	8 TB
Array de discos		RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

RED / Network

Interfase	RJ45 port 10 / 100 / 1000Mbps x 2
Protocolo	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, DHCP, RTSP, PPPoE, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
P2P	Lectura QR / NAT / Número QR
Software remoto	NVMS1000 / NVMS1200
Clientes Web simultáneos	Múltiples usuarios

APP Celular

Aplicación	SUPERLIVE PLUS
Sistemas operativos	Android / IOS
Operaciones desde APP	Visualización en Vivo / Audio (Hablar / Escuchar)
	Reproducción remota (Playback)
	Control de cámaras PTZ / Control OSD Cámaras / Control NVR
	Registro de fotograma y/o videos
	Notificaciones emergentes (PUSH) / Acceso directo a VIVO o Playback

Alarmas

Compatible X-28 MPXH	Si
Acciones	Grabación, foto, preset PTZ, e-mail, Notificaciones emergentes (PUSH), aviso pantalla, buzzer
Entradas	8
	4, normal abierto

Detección por software

Funciones	Movimiento
	Inteligente / Cruce de línea / Exclusión de zona

Otras Entradas / Salidas

RS485	SI
USB	USB 2.0 x 2 + USB 3.0 x 1

Otras especificaciones

Alimentación Recomendada	(ATX 250W incluida) - 220Vca	
Consumo	Menor a 15 W (Sin disco HDD)	
Dimensiones	ancho	437 mm
	alto	143 mm
	profundidad	483 mm
Entorno de trabajo	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% de humedad	

CONEXIONES

